

**Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna urządzeń kserograficznych**

Budowa	Konsolowa z wbudowanym skanerem
Szybkość kopiowania i drukowania	A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni)
System kopiowania	Laser
Skala szarości	256
Zasobniki papieru	Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy - 2 uniwersalne kasety na papier (1 kaseła A5-A3, 2 kaseła A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup> ) - Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m <sup>2</sup> ) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm).
Moduł dupleksu	A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
Format papieru	A6-SRA3, papier banerowy 297 x 1200 mm
Gramatura papieru	52-300 g/m <sup>2</sup>
Obszar wydruku	max. 307.1×437.1 mm (SRA3)
Czas nagrzewania	20 sekund lub mniej
Wymiary	615x779x685 mm (bez opcjonalnego osprzętu)
Waga	do 85 kg (bez opcjonalnego osprzętu)
Zasilanie	220-240 V / 50Hz
<b>Specyfikacja kopiarki</b>	
Podajnik dokumentów	Automatyczny podajnik dokumentów z podwójnym skanowaniem, skanujący z prędkością do 160 obrazów na minutę (max.100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m <sup>2</sup> )
Wielokrotność kopiowania	1-9999
Pomniejszenie/powiększenie	25% – 400% krokowo co 0.1%
Czas uzyskania pierwszej kopii A4	7.5/6.1 sek. (kolor/mono)
Pamięć urządzenia	2 GB
Dysk Twardy	250 GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200 x 1200 dpi

Funkcje kopiarki	Tryb rozdzielczości, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1)
<b>Specyfikacja drukarki</b>	
Kontroler	standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz
Pamięć	2 GB
Rozdzielczość	max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200 x 1200 dpi
Karta sieciowa	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Protokoły sieciowe	TCP/IP „(IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP
Język opisu strony	PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS
Interfejs	10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0
Sterowniki	Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64), Server 2003/2008 (32/64), Server 2008R2 (64), Server 2012/2012R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix
Druk mobilny	AirPrint (iOS); Mopria (Android);; inoPrint (iOS & Android)
<b>Specyfikacja skanera</b>	
Rodzaj skanowania	Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Twain Sieciowy
Rozdzielczość	max. 600 dpi
Szybkość skanowania	max. 160 oryginałów na minutę (podwójne skanowanie z automatycznym podajnikiem oryginałów), do 80 oryginałów na minutę (z automatycznym podajnikiem oryginałów)
Rozmiar oryginałów	max. A3
Format skanowania	TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG